RoHS 客户图

目錄 MAPX	设变内容 MODIFICATION	日期 DATE
A0	NEW	09-10-20



Pin Number	host	device	Pin Number	host	device
Pin A1	GND	GND	Pin B12	GND	GND
Pin A2	SSTxp1	SSTxp1	Pin B11	SSRxp1	SSRxp1
Pin A3	SSTxn1	SSTxn1	Pin B10	SSRxn1	SSRxn1
Pin A4	VBUS	VBUS	Pin B9	VBUS	VBUS
Pin A5	CC1	CC1	Pin B8	SBU2	SBU2
Pin A6	DP1	DP1	Pin B7		
Pin A7	DN1	DN1	Pin B6		
Pin A8	SBU1	SBU1	Pin B5	CC2	CC2
Pin A9	VBUS	VBUS	Pin B4	VBUS	VBUS
Pin A10	SSRxn2	SSRxn2	Pin B3	SSTxn2	SSTxn2
Pin A11	SSRxp2	SSRxp2	Pin B2	SSTxp2	SSTxp2
Pin A12	GND	GND	Pin B1	GND	GND

备注
1.材料: See Table A
2.电镀要求: See Table A
3.机械特性:
插入力: 5-20N
拔出力: 8-20N，1000次插拔后（6-20N）
耐久寿命:10,000次
4.电气特性:
接触阻抗: 40mOhms Max(Initial)
50mOhms Max(after)
绝缘阻抗: 100Mohms Min
额定电流:
5A for VBUS(For A4/A9,B4/B9)
1.25A for Vconn and GND(for A1/A12,B1/B5/B12)
0.25A for all other contacts.
5.环境特性:
盐雾测试: 5%盐水，35℃，48H外露部位表面无氧化
工作温度: -25℃~80℃
5.使用物料及制程符合RoHs&HF.

6	LATCH	STAINLESS	;NI: 50u"	
5	CONTACT	COPPER ALLOY	Contact area: 5u", Solder tails: Tin80u", Ni: 30~80u"	
4	molding 2	L.C.P	(Black)	
3	GNDSPRING	STAINLESS		
2	Molding	L.C.P	(Black)	
1	SHELL	STAINLESS	NI: 50u"	

产品图 PRODUCT CHART DWG

公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE

X.	±0.30	X°.	±5°
.X	±0.25	.X°	±2°
.XX	±0.20	.XX°	±1°
.XXX	±0.15	.XXX°	±0.5°

深圳市鑫风雷电子有限公司

单位 UNITS	MM	制图 DRAWING	王 冠	产品料号 PRODUCT PART NO.	25012-UCAM012-X
比例 SCALE	1:1	审核 CHKD	雷永健	产品名称 PRODUCT NO.	TYPE C公头拉伸壳第三代C-C 2.0充电板
日期 DATE	2009/10/20	核准 APPD	雷永健	角法 VIEW	版本 VER A0

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO XINFENGLEI ELECTRONIC CO.,LTD.AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION

由 Autodesk 教育版产品制作