










RoHS 客户图



A1	QW	B12	QW
A2	B11		
A3	B10		
A4	B9	B9S	
A5	CC1	B8	SB12
A6	B7	B7	DM2
A7	DM1	B6	B72
A8	SB01	B5	CC5
A9	VB5	B4	VB5
A10		B3	
A11	B2		
A12	QW	B1	QW

- NOTE:
- 备注:
- MATERIAL SPECIFICATION:
 - 材料规格:
 - 1-1 HOUSING: HIGH TEMPERATURE RESISTANT PLASTIC, UL94 V-0.
 - 1-1 外壳: 耐高温塑料, 符合UL94 V-0.
 - 1-2 TERMINAL: COPPER ALLOY
 - 1-2 端子材料: 铜合金
 - 1-3 FRONT SHELL: STAINLESS STEEL
 - 1-3 外壳材料: 不锈钢
 - 1-4 MID PLATE: STAINLESS STEEL
 - 1-4 中夹片: 不锈钢
 2. 电性规格:
 - 2-1 TERMINAL:
 - 2-1 端子:
 - NI 30U" MIN. UNDER PLATED OVER ALL.
 - 镀镍30u" MIN.
 - ALL PLATED Golden Flash
 - 表面镀金 Golden Flash
 - 2-2 FRONT SHELL:
 - 2-2 外壳:
 - NI 30U" MIN. PLATED OVER ALL.
 - 镀镍30u" MIN.
 3. MECHANICAL PERFORMANCE:
 3. 机械性能:
 - 3-1 INSERTION FORCE: 0.5~2.0kgf.
 - 3-1 插入力: 0.5~2.0kgf.
 - 3-2 REMOVAL FORCE: 0.6kgf~2.0kgf.
 - 3-2 拔出力: 0.6kgf~2.0kgf.
 - 3-3 DURABILITY: 10000 CYCLES.
 - 3-3 耐久性: 10000次.
 4. ELECTRICAL PERFORMANCE:
 4. 电气性能:
 - 4-1 VOLTAGE RATING: 48V DC/AC
 - 4-1 额定电压: 48V DC/AC
 - 4-2 CURRENT RATING: 5A
 - 4-2 额定电流: 50A
 - 4-2.1 LCCR: 50mΩ/PIN MAX.
 - 4-2.1 接触电阻: 50mΩ/PIN MAX.
 - 4-3 INSULATION RESISTANCE: 100MΩ MIN
 - 4-3 绝缘电阻: 100MΩ MIN
 - 4-4 DIELECTRIC WITHSTAND VOLTAGE: AC 100V FOR 1 MINUTE.
 - 4-4 介电耐压: AC 100V 1分钟.
 5. ENVIRONMENTAL PERFORMANCE:
 5. 环境性能:
 - OPERATING TEMPERATURE: -25℃~+85℃.
 - 工作温度: -25℃~+85℃.

PART NO: 8001F-1600088-C

SERISE: TYPE C

Receptacle

serial number

Variable

产品图

PRODUCT CHART DWG

公差一览表

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED	公差	UNIT
X	±0.30	MM
.XX	±0.25	MM
.XXX	±0.15	MM

深圳市鑫风雷电子有限公司
Shenzhen xinfenglei Electronics Co., Ltd

单位	制图	审核	批准	日期	比例	角法	版本
UNITS	王冠	雷永健	雷永健	2009/10/20	1:1	第三角法	A0
SCALE	比例	比例	比例	比例	比例	比例	比例
CHD	审核	审核	审核	审核	审核	审核	审核
APRD	批准	批准	批准	批准	批准	批准	批准